

Automatic Fish & Shellfish Splitter

カニ足・小型魚自動二ツ割機

A16-CR

AKIYAMA

安全面と衛生面の強化

- ・ 非常停止ボタン
- ・ ステンレスホイール
- ・ 抗菌対応商材送りベルト



V16-CRを一新してオールステンレスでリニューアル
商材送りベルト交換がレバーでワンタッチ
モーター直結ドライブでパワーロスがなく静粛性アップ
もちろん安全面も向上

グッド
メンテナンス



自動中心割り出し装置

自動中心割り出し装置により、カニ足の形状、大きさ、種類にかかわらず、無調整でカニを二つ割。

カニ足自動カラ割機(SH-2C)と組み合わせれば、消費者のニーズに対応した付加価値の高い加工が可能です。

操作は簡単、カニを送りベルト装置の間に置くだけで、確実にカニを二つ割できます。

肩肉分離アタッチメントにより、切断後の再結着を防止します。



安全設計

非常停止ボタンを標準装備しましたので、ボタンを押すと帯鋸刃の回転が速やかに停止します。

また、モーター直結ドライブプーリーにより、スイッチOFFと同時にブレーキがかかります。

オプションのシグナル灯を装備すれば、遠くでも運転状況がわかり安心です。

モーター直結ドライブプーリー

ベルトドライブに比べ、モーター直結ドライブは、パワーロスもありませんし、振動も少なく静粛性も格段にアップしています。



省スペース設計

機械サイズが1050×1080mmと省スペースですから、狭いバックヤードでも大活躍できます。

衛生的で簡単メンテナンス

帯鋸刃の脱着は回転式テンションハンドルで、商材送りベルトの取り外しはレバーでワンタッチ、それぞれ工具なしで簡単にできます。毎日の点検、清掃が負担になりません。

ホイールを含めオールステンレス製ですから、水、塩分、サビに強く衛生的です。また、商材送りベルトは抗菌対応ですから、とても衛生的です。

お客様のニーズにお応えします

鋸刃の種類も用途に応じて最適なものをお選びいただけます。

カニだけでなく、小魚などの二つ割の加工にもご利用いただけます。

また、シグナル灯・ドア閉め忘れ防止装置、帯鋸刃張り確認装置など、お客様のニーズに合わせた仕様変更も承っております。



■仕様

切断幅	10 ~ 70 mm
切断高さ	145 mm
送りベルト	76 x 4.6 x 1295 mm
テーブル面高さ	1020 mm
機械サイズ (*キヤスターホイール含む)	1050(1130*) x 1080 x 1900 mm
機械重量	360 kg
送り速度	7.4m/min(50Hz)・8.8m/min(60Hz)
帯鋸刃周速度	2240m/min
モーター(鋸刃用・送りベルト用)	2.2 kw x 4p インバータ・0.2kw x 4P
電源	三相交流 200v 50/60Hz

●弊社では、常に改良を心掛けておりますので、カタログの写真、仕様が納入製品と多少異なることがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社 秋山機械

〒421-0106 静岡県静岡市駿河区北丸子1-30-10
 TEL.054-259-2779 FAX.054-259-2995
<http://www.akiyamakikai.co.jp/>

代理店名