

## Automatic Fish & Shellfish Splitter

カニ足・小型魚自動二ツ割機

# A16-CR

AKIYAMA

### 安全面と衛生面の強化

- ・ 非常停止ボタン
- ・ ステンレスホイール
- ・ 抗菌対応商材送りベルト



V16-CRを一新してオールステンレスでリニューアル  
商材送りベルト交換がレバーでワンタッチ  
モーター直結ドライブでパワーロスがなく静粛性アップ  
もちろん安全面も向上

グッド  
メンテナンス



### 自動中心割り出し装置

自動中心割り出し装置により、カニ足の形状、大きさ、種類にかかわらず、無調整でカニを二つ割。  
カニ足自動カラ割機（SH-2C）と組み合わせれば、消費者のニーズに対応した付加価値の高い加工が可能です。  
操作は簡単、カニを送りベルト装置の間に置くだけで、確実にカニを二つ割できます。  
肩肉分離アタッチメントにより、切断後の再結着を防止します。



### ■仕様

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 切断幅              | 10 ~ 70 mm                     |
| 切断高さ             | 145 mm                         |
| 送りベルト            | 76 x 4.6 x 1295 mm             |
| テーブルサイズ          | 550 x 1080 mm                  |
| テーブル面高さ          | 1040 mm                        |
| 機械サイズ            | 1050 (1130) x 1080 x 1900 mm   |
| 機械重量             | 360 kg                         |
| モーター（鋸刃用・送りベルト用） | 2.2 kw x 4p インバータ ・ 0.2kw x 4P |
| 電源               | 三相交流 200v 50/60Hz              |

### 安全設計

非常停止ボタンを標準装備しましたので、ボタンを押すと帯鋸刃の回転が速やかに停止します。  
また、モーター直結ドライブプーリーにより、スイッチOFFと同時にブレーキがかかります。  
オプションのシグナル灯を装備すれば、遠くでも運転状況がわかり安心です。

### モーター直結ドライブプーリー

ベルトドライブに比べ、モーター直結ドライブは、パワーロスもありませんし、振動も少なく静粛性も格段にアップしています。



### 省スペース設計

機械サイズが870×1080mmと省スペースですから、狭いバックヤードでも大活躍できます。

### 衛生的で簡単メンテナンス

帯鋸刃の脱着は回転式テンションハンドルで、商材送りベルトの取り外しはレバーでワンタッチ、それぞれ工具なしで簡単にできます。毎日の点検、清掃が負担になりません。  
ホイールを含めオールステンレス製ですから、水、塩分、サビに強く衛生的です。  
また、商材送りベルトは抗菌対応ですから、とても衛生的です。

### お客様のニーズにお応えします

鋸刃の種類も用途に応じて最適なものをお選びいただけます。  
また、シグナル灯・ドア閉め忘れ防止装置、帯鋸刃張り確認装置など、お客様のニーズに合わせた仕様変更も承っております。



●弊社では、常に改良を心掛けておりますので、カタログの写真、仕様が納入製品と多少異なることがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社 秋山機械

〒421-0106 静岡県静岡市駿河区北丸子1-30-10  
TEL. 054-259-2779 FAX. 054-259-2995  
<http://www.akiyamakikai.co.jp/>

代理店名