

サク洗淨解凍機 SC-400III

特注
対応

作業者は投入口からサクを入れるだけの
簡単操作で、定形・不定形を問わず、
洗淨から解凍までがこの一台でOK！



【操作も調整も簡単】

- 作業者は投入口からサクをバーコンベアに並べるだけです。
- 解凍時間はコンベア速度をツマミで設定するだけの簡単操作です。好みの解凍状態を設定できます。
- 水温調整も最初に温度設定するだけで、**SC-400III**が自動的に水温チェックをしながら温水を供給します（給湯器はオプション）。

【洗淨力バツグン】

- サクが解凍水槽に入る前に、切り屑や汚れがキレイに洗い流されます。解凍水槽内の水は汚れにくくなります。
- 解凍水槽にはブローパイプが装備され、エアブローで（ブローモータはオプション）さらに洗淨効果を高めます。
- 解凍水槽内で発生した汚れたアワは、対流によりオーバーフローしていく機構です。解凍水槽内を清潔に保ちます。
- 塩水濃度コントロールも簡単。

【排水構造やメンテナンスにも考慮】

- 投入口や出口には水受けトレイ、解凍水槽にもオーバーフローが装備されていますので、水が床に流れ出しません。
- バーコンベアは昇降できますので、水槽内を洗うのも簡単です。

機械仕様

最大商材サイズ(H×W×D)	65×220×500 mm
処理能力*	357kg/H（解凍水槽通過時間2分30秒）
コンベア面高さ	作業時コンベア下降時 1085mm 洗淨時コンベア上昇時(MAX)1815mm ※コンベア昇降ストローク 730mm
コンベアモーター	0.1kw×4p 1/450 G・M
コンベア速度	0.42~1.48m/min
コンベアINV可変速	20~70Hz
コンベア処理能力*	220~777kg/H
コンベア解凍水槽通過時間	243~69秒
コンベア昇降モーター	0.2kw×4p 1/5 G・M
攪拌モーター	90w×4p G・M
ポンプ	1.5kw×2p
機械サイズ(W×D×H)	3,950×1,200×2,450 mm
機械重量	1200kg
電源	三相交流 200v 50/60Hz

※コンベア（1ピッチ分）への平均投入量2kgとして計算
平均投入量により処理能力は変動します



株式会社 秋山機械

〒421-0106 静岡県駿河区北丸子1-30-10
TEL.054-259-2779 FAX.054-259-2995
メンテ直通 TEL.054-256-0966